

Amendée le 15 octobre 2005

**Procédure d'Aseptisation / Désinfection Fontaines Fisapac avec
« Cooler Clean Spray »
Temps de réalisation : 15 mn**

Précautions d'usage

- Nous préconisons de réaliser cette opération tous les trimestres.
- L'utilisation de gants stériles est recommandée.
- La fontaine doit être en service depuis 24 H avant de commencer l'opération.
- La fontaine doit être propre et non entartrée.

Méthode

- a) Débrancher le cordon d'alimentation.
- b) Enlever la bonbonne ou autre système d'approvisionnement en eau.
- c) Vider le réservoir supérieur de la fontaine **par les 2 robinets uniquement**.
- d) Accès au réservoir.
 - Enlever le cône de connection eau (repère 1 notice **page 7** : cone). Pour cela faire 1/4 de tour vers la gauche.
 - Enlever les supports de gobelets, porte gobelets, et cuillères sur la face avant, repère 13, 15 et 23 de la notice. Pour cela les soulever vers le haut.
 - Dévisser les 2 vis de maintien du couvercle (repère 2 sur notice : top panel) qui sont situés à l'arrière de la machine.
 - Soulever cette pièce par l'arrière d'environ 30° à 40° et ce, jusqu'à ce qu'elle se décroche complètement de la machine (Il est tout à fait normal que cela force un peu).
 - Vous avez maintenant un total accès au réservoir de la Fontaine.
- e) Essuyer toutes les parties fixes du réservoir et les parties amovibles décrites dans les points f) et h) avec une lingette propre imprégnée de Cooler Clean Spray
- f) Pulvériser **abondamment** les pièces fixes avec Cooler Clean Spray :
 - Totalité des parois internes du réservoir.
 - Haut du réservoir.
 - Les 2 robinets (par le dessous).
- g) Remplir **jusqu'à débordement** avec Cooler Clean Spray :
 - Les tuyaux accédant aux robinets d'eau chaude et d'eau fraîche.
 - Les tuyaux de trop plein et du filtre à air.
- h) Pulvériser **abondamment** les pièces non fixes (opération réalisée à l'écart de la fontaine).
 - Couvercle de séparation (en plastic transparent) à l'intérieur du réservoir.
 - Cône de connection eau (repère 1 notice : cone)
 - Capot sur la partie interne à la machine et la partie cylindrique recevant le couvercle ou le Cône de connexion (repère 2 notice : Top panel).
- i) Laisser agir 10 minutes.
- j) Vider le réservoir supérieur de la fontaine par les 2 robinets.
- k) Remettre en place par ordre :
 - Le couvercle de séparation (en plastic transparent) à l'intérieur du réservoir.
 - Le capot
 - Le couvercle ou cône de connexion
 - Les supports de gobelets, porte gobelets, et cuillères
 - Votre bonbonne
- l) Une fois remplie en eau, soutirer 1 gobelet d'eau à chaque robinet.
- m) Brancher la machine et attendre que les voyants verts et rouges soient éteints.

Votre Fontaine est prête à être utilisée à nouveau

Kit désinfection référence : 60112

livré avec : 1 Cooler Clean, 1 brosse, 1 peau de chamois.

Conditionnement : Carton de 12 Kits

Cooler Clean seul référence : 60120

Conditionnement : Carton de 40 Spray